



[ORCODE WEB](#)

## Porta Flessya P94 laccata

Porta Flessya P94 laccata

ANTE: ad elementi costruite in legno massellato sp. 44 mm, impiallacciato con l'essenza richiesta e assemblati tra loro con un fissaggio meccanico in acciaio che permette la sostituzione dei singoli elementi e l'inserimento di vetri, di foderine sp. 10 mm e bugne sp. 25 mm in mdf impiallacciate o di pannelli tamburati sp. 38 mm TELAI: in listellare impiallacciato sezione 40 mm, guarnizione di battuta in gomma, cornici telescopiche in multistrato impiallacciato FINITURA: fondo e mano di finitura con vernici poliuretatiche opache ecocompatibili o acriliche.

KIT FERRAMENTA CROMO SATINATA:

serratura tipo patent, n. 3 cerniere in acciaio.

Disponibile nelle versioni:

- Anta standard
- Anta filo muro a spingere
- Anta filo muro a tirare
- Telaio a scomparsa
- Scorrevole interno muro
- Scorrevole esterno muro
- Apertura a libro
- Apertura roto traslante

Disponibile presso:

SB SERRAMENTI SAS di Bertoli Maurizio e Leonardo & C.

Via Scornigiana, 6 - 56121 Ospedaletto (PISA)

Tel. 050 985786 - Fax 050 3161990

info@sbserramenti.it

C.F. P.Iva 01917160507